

produktne informacije

Trak za lepljenje klišejev pri flekso tisku, predvsem profil.plošč po tisku

tesa® 64602 PV3 je prozoren, dvostranski, samolepilni trak, debeline 100 µm / 4 mil, s PVC nosilcem in gumijastim lepilnim masnim sistemom.

tesa® 64602 PV3 je posebej oblikovan in izdelan za lepljenje klišejev pri fleksografskem tisku. Zaradi svojih lastnosti je tesa® 64602 PV3 predvsem odlična rešitev za nanašanje traku na ploščo pred nameščanjem celotnega kompozita na cilindri ali filmsko polo, kot je običajno za naknadno tiskanje profiliranih plošč.

Lepilo

- Zelo dobre lastnosti lepljenja in odpornosti proti rezanju za zanesljiv nanos, tudi ko je bil kompozit skladiščen dalj časa
- Zaradi zelo dobrih lastnosti lepljenja in rezanja se robovi ne dvigujejo, tudi ne med dolgotrajnim tiskanjem in pri velikih hitrostih
- Zaradi posebej izboljšanih lepilnih lastnosti je možno trak in ploščo med nameščanjem enostavno prestaviti

Podloga

- Zaradi prozorne podloge so vidne registrske oznake

Obloga

- Krepirana obloga prepreči kopičenje zraka in gubanje traku
- Obloga je silikonizirana, kar zagotovi enostaven nanos in odstranjevanje

Glavna aplikacija

tesa® 64602 PV3 je posebej oblikovan in izdelan za nameščanje fotopolimernih plošč pri flekso tisku, predvsem po tiskanju profiliranih plošč.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| • Nosilec | PVC folija | • Vrsta lepila | naravni kavčuk |
| • Kategorija debeline | 100 µm | • Vrsta ločilnega papirja/folije | nakrepano,
silikonizirano PP |

tesa® 64602

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=64602>