



tesa® 4662

Produktové Informácie



Pevná viacúčelová páska

Popis produktu

tesa® 4662 je pevná viacúčelová páska. Skladá sa z tkanej bavlnenej látky PET/bavlna s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku.

tesa® duct 4662 je samolepiaca páska s typickými vlastnosťami pre širokú škálu aplikácií.

Vlastnosti:

- vynikajúca priľnavosť i na hrubé a prašné povrchy (napr. tehly, drevo)
- odolná voči vode
- prispôsobiteľná
- dostupná v 3 farbách: čierna, biela, strieborná

Aplikácia

- Lepenie trubíc a vedenia
- Lepenie konštrukčných a ochranných fólií
- Uzatváranie zakrývacích fólií
- Aplikácie na tehly a drevo
- Upevnenie, zatváranie, balenie a mnoho viac!

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 230 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| • Odolnosť voči oteru | stredné, dobré | • Mriežka (počet vláci na palec štvorcový) | 27 threads/inch ² |
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 18 % | • Rovné priečne pretrhnutie | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Hand tearability | dobré | • Water resistance | stredné, dobré |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|------------|----------|
| • na ocel' | 4.4 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4662

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04662>