

tesaflex® 4163

produktne informacije



Večnamenski mehek nadstandardni PVC-trak

Trak tesaflex® 4163 je posebej formuliran mehek PVC-trak z močno gibljivo folijo. Zaradi UV-stabilnega akrilnega lepila je popolna rešitev za permanentno uporabo.

Glavna aplikacija

tesaflex® 4163 omogoča vsestransko uporabo in je izjemno primeren za splošna opravila, kot so:

- Nameščanje
- Popravila
- Označevanje
- Spajanje
- Povezovanje

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| • Nosilec | mehki PVC | • Vrsta ločilnega papirja/folije | repulpable |
| • Skupna debelina | 130 µm | | siliconised paper |
| • Vrsta lepila | akril | • Temperaturna obstojnost | 105 °C |
| • Raztezek pri pretrgu | 250 % | • Odporen proti UV žarkom | 104 tednov |
| • Natezna trdnost | 30 N/cm | • Napetost dielektričnega izpada | 7000 V |

Lepljenje na

- jeklo 1.8 N/cm

Lastnosti

- Certifikat v skladu s/z US 302

Dodatne informacije

Izpolnjuje ameriški varnostni standard 302. Siva barva je popolna za nameščanje vodovodnih cevi.

tesaflex® 4163

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04163>