



tesapack® Baliaca páska ultra odolná - vystužená vláknami



Produktové Informácie

BNR 45900, 45902

Charakteristika

- Zväzkovanie a paletizácia
- Uzatváranie veľmi ťažkých zásielok
- Zaistenie zásielok počas prepravy
- Upevňovanie
- Ukončovanie rolí a zväzkov

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Sklolaminátové vlákno / PET | • Celková hrúbka | 125 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Sila pretrhnutia | 250 N/cm | • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | nie | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | nie |
| • Hand tearability | nie | • Tiché odvíjanie | nie |
| • Lepiaca sila | Velmi vysoká lepivosť | • Vhodné povrchy | Kartón |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.