



tesa® 51235

Produktové Informácie



Pevná trhacia páska s koextrudovaným nosičom

Popis produktu

tesa® 51235 je samolepiaca polypropylénová trhacia páska s kaučukovým lepidlom.

Vďaka koextrudovanému PP/PE nosiču vykazuje tesa® 51235 vynikajúcu a jedinečnú odolnosť voči pretrhnutiu napriek svojej relatívne nízkej hrúbke. Elastická zložka špeciálneho filmu PP fólie navyše umožňuje odtrhávajúce z uhlov.

tesa® 51235 s nízkou a vysoko konštantnou odvíjajúcou silou sa doporučuje pre rýchle odvíjanie na väčšine odvíjačov pri automatickej výrobe.

Vrstva z PE na nosiči funguje ako štít, ktorý chráni PP vrstvu pásky pred možnými zápornými vplyvmi pri výrobe krabíc.

Aplikácia

- trhanie zo stredných a ťažkých tuhých kartónov
- trhanie z dvojvrstvového kartónu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 111 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 40 % | • Sila pretrhnutia | 180 N/cm |
|-----------------------------|------|--------------------|----------|

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.