

Trden trak, ki se trga, s koekstrudiranim spodnjim slojem

tesa® 51235 je samolepilni natezni trak iz polipropilena, ki se trga, s sistemom lepila iz sintetične gume. Zaradi koekstrudiranega PP/PE tesa® 51235 odlikuje odlična in edinstvena lastnost trganja, kljub relativno majhni debelini. Zaradi dodatne elastične sestavine v posebni PP-foliji je možno tudi trganje pod kotom. tesa® 51235 z majhno in veliko nespremenjeno močjo odvijanja se priporoča za hitro odvijanje na vseh običajnih razdeljevalcih v avtomatizirani industrijski proizvodnji. Spodnji sloj iz PE deluje kot zaščita plasti PP traku, ki se trga, proti možnim negativnim učinkom procesa izdelave škatel.

Glavna aplikacija

- Raztrg embalaže iz srednje in zelo težkega trdnega kartona
- Raztrg embalaže iz dvoplastnega profiliranega kartona

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| • Nosilec | MOPP | • Raztezek pri pretrgu | 40 % |
| • Skupna debelina | 111 µm | • Natezna trdnost | 180 N/cm |
| • Vrsta lepila | sintetični kavčuk | | |

Lepljenje na

- jeklo 5.5 N/cm

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.

