

tesa® 53799 PV2



produktne informacije

Zelo kakovosten tekstilni trak s prevleko iz polietilena

tesa® 53799 PV2 je visoko kakovosten trak iz blaga, prevlečen s polietilenom. Nosilec iz pletene mreže PET 80, prevlečenega s PE in naravnega gumijastega lepila, občutljivega na pritisk.

tesa® 53799 PV2 je zelo močen tekstilni trak za široko paleto aplikacij, predvsem ga uporabljajo v vojski.

Lastnosti:

- Zelo dobro lepljenje, tudi na grobih površinah
- Odlična raztržna trdnost
- Vodotesen
- Enostavno-uporaben
- Na voljo v 8 barvah: olivno zelen, črn, bel, moder, rumen, rdeč, srebrn, zelen

Glavna aplikacija

Primerno za različna popravila in aplikacije v gradbeništvu, tudi za vojaške potrebe

- Pakiranje
- Povezovanje v snopiče
- Zapiranje, prekrivanje in pritrdjevanje
- Popravila streh
- Spajanje šotorskih ponjav
- Večnamenske aplikacije v kmetijstvu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	Tekstil iz	• Natezna trdnost	77 N/cm
• Skupna debelina	ekstrudiranega PE	• Temperaturna obstojnost (30 min)	110 °C
• Vrsta lepila	310 µm	• Gostota tkanja nosilca	80 število na kvadratno coloo
• Raztezek pri pretrgu	naravni kavčuk		
	11 %		

Lepljenje na

- jeklo 4.7 N/cm

Lastnosti

- | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------------------|------|
| • Se trga z roko | ●●●● | • Odpornost proti površinski obrabi | ●●●● |
| • Ravno trganje traku | ●●●● | • Water resistance | ●●●● |

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●●● dobro ●●●● povprečno ●●●● slabo

tesa® 53799 PV2

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=53799>