



tesa® Nastaviteľná nalepovacia skrutka na tapety a omietku 1kg



Produktové Informácie

BNR 77775

Popis produktu

Výskovo nastaviteľná nalepovacia skrutka až do 1 kg. Perfektná na montáž dekoračných predmetov na drsné či chĺstivé povrchy, ako tapeta či omietka.

Charakteristika

- Na hrubé alebo chĺstivé povrchy, napríklad tapety či omietku
- Nosnosť až 1 kg * na jednu skrutku, či 2 kg pri použití 2 skrutiek
- Nastaviteľná výška pre presné vyrovnanie
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximum z každého lepiaceho prúžku dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu bezprašnou handričkou.

2. Lepiaci prúžok nalepte vždy na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže v prípade tapety alebo omietky ho vždy najskôr nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred nalepením sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete upevniť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritláčaním sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nastaviteľnú nalepovaciu skrutku tesa® Adjustable Adhesive Screw – najprv ju zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ju postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok musí zostať prístupný za nalepeným predmetom alebo pod skrutkou, aby sa dal potom neskôr ľahko odstrániť.

6. Potlačením červeného prvku nahor odblokujete hlavičku klinca a nastavte klinec do požadovanej polohy, potom zaistíte hlavičku v danej polohe zatlačením červeného prvku späť nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Druh lepidla syntetický kaučuk
- Holding power of strip up to 1 Kg



tesa® Nastaviteľná nalepovacia skrutka na tapety a omietku 1kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odstránenie bez zanechania	áno
• Materiál	PS (polystyrén)	zbytkov lepidla	
• Nebezpečný materiál	nie	• Opätovne použiteľné	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Ozone resistance	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vodotesné	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>