



tesa® 60462 Duct Tape

Produktové Informácie



Silná opravná lepiaca páska – 30 % recyklovaného podielu

Popis produktu

Silná opravná lepiaca páska tesa® 60462 je dokonalou všestrannou podporou pre vaše najnáročnejšie úlohy. Táto páska, vyrobená z recyklovaného materiálu a nášho známeho lepidla zo syntetického kaučuku bez obsahu rozpúšťadiel, je nielen pevnejšia, ale aj udržateľnejšia ako kedykoľvek predtým. S vynikajúcou kvalitou je silná opravná lepiaca páska tesa® 60462 spoľahlivou a odolnou voľbou pre vaše potreby.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžite lepí s vynikajúcou priľnavosťou na rôzne materiály vrátane drsných povrchov
- Odvíjanie je bezproblémové a páska sa ľahko odtrhne rukou
- Odpudzuje vodu a je mimoriadne odolná

Aplikácia

Výrobok sa používa najmä v stavebníctve na rôzne aplikácie s vysokým zaťažením, ako napr.

- Tesnenie a pridržiavanie ochranných vrstiev, od plastovej fólie po OSB dosky
- Upevňovanie a viazanie káblov, potrubí a iných pohyblivých predmetov
- Značenie a maskovanie aj na drsných povrchoch, ako sú tehly a betón
- Môže sa použiť aj na ochranu povrchov počas maľovania a brúsenia

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE laminátová textília	• Recyklovaný	30 %
• Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka)	67 %	• Celková hrúbka	215 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Hrúbka pásy	215 µm



tesa® 60462

Duct Tape

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	16 %	• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Odolnosť voči vlhkosti	dobré
• Hand tearability	dobré	• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový)	27 threads/inch ²	• Water resistance	veľmi dobré

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• na ocel'	8 N/cm
-----------------------	--------	------------	--------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>