



# tesa® 4308

## Produktové Informácie



### Maskovacia páska pre náročné aplikácie

#### Popis produktu

tesa® 4308 je mierne krepová papierová zakrývacia páska určená predovšetkým pre náročné zakrývacie aplikácie v CBR a prepravnom priemysle.

tesa® 4308 odoláva teplotám až do 100°C. Môže sa používať buď s 2-zložkovými alebo vodou riediteľnými lakmi. Nosič bráni prienikom alebo rozpíjaniu laku či farby.

tesa® 4308 sa dá ľahko odstrániť bez akýchkoľvek zbytkov.

Vždy zanecháva jasný výsledok s ostrými okrajmi.

#### Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Charakteristika

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

#### Aplikácia

- Ideally for demanding masking applications in automotive industry, car body repair and transportation industry.
- Suitable for oven drying resisting temperatures of up to 110°C

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |  |        |
|-------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk        | • Celková hrúbka   | 170 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                             |             |                                      |             |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 %        | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 53 N/cm     | • Zachytenie farby                   | veľmi dobré |
| • Hand tearability          | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná                | áno         |
| • Prispôsobivosť            | dobré       |                                      |             |

### Adhézia k hodnotám

- na oceľ 4 N/cm

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04308>