



tesa® 4329 PV1



Produktové Informácie

Maskovacia páska z jemne krepového papiera

Popis produktu

Produkt je tenký a pružný a preto sa hodí na bežné maskovanie, tiež pre sušenie v peci do teploty 70°C.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

Výrobok je odolný voči vlhkému pieskovaniu. Farby a tmely dobre priľnú na nosič.

Materiál sa dá použiť na lakovaný kov, gumu, sklo a chrom.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 57 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 125 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 80 °C |
| • Sila pretrhnutia | 33 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4329 PV1

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.