



tesa[®] 51193

Produktové Informácie



Obojstranná vodorozpustná delaminačná páska určená pre upevňovanie papiera na dutinku

Popis produktu

tesa[®]51193 je vodorozpustná obojstranná páska zložená z delaminačného papierového nosiča modifikovaného akrylátového lepidla na vodnej báze. Krycí materiál je vyrobený z vodorozpustného papiera.

Páska sa vyznačuje:

- Špeciálnym delaminačným nosičom, ktorý nezanecháva lepidlo zvyšky
- Delaminačná sila je špeciálne upravená pre vysoké gramáže papiera a kartonáže
- Veľmi nízke rozpätia delaminačnej sily
- Veľmi dobrá adhézia aj na drsných povrchoch
- Vysoká okamžitá lepidlosť
- Výborná vodorozpustnosť (pH3-pH9)
- Farba: modrá

Charakteristika

- Special splittable backing leaves no open adhesive residues
- Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
- Very low deviation of the splitting force
- Very good adhesion even on rough surfaces
- High initial tack
- Fully repulpable (pH3 –pH9)

Aplikácia

tesa[®]51193 je špeciálne vyvinutá pre navíjanie na dutinku a ukončovanie rolí v papierenskom priemysle a pri výrobe kartonáže. Je použiteľná obzvlášť pre vysoké gramáže papiera a lepenky:

- Pri navíjaní na dutinku je použiteľná s automatickými odvíjačmi
- Ukončovanie rolí: delaminačný nosič umožňuje (polo)automatické otváranie rolí

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| • Materiál nosiča | Oddeliteľný papier | • Druh krycieho materiálu | repulpable siliconised |
| • Druh lepidla | repulpable tackified acrylic | • Celková hrúbka | paper
170 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51193>



tesa® 51193

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------|------------------------------|----------------|
| • Doba skladovania (nerozbaleného výrobku) | 12 months | • Statická odolnosť v strihu | dobré, stredné |
| • Okamžitá lepiivosť | veľmi dobré | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51193>