


tesa® CaRes 51912 PV11



Produktové Informácie

Obojstranná vodorozpustná páska pre napojovanie

Popis produktu

tesa CaRes® 51912 je obojstranná vodorozpustná páska s nosičom z jemného papiera a modifikovaným akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

Špeciálne vlastnosti tesa CaRes® 51912:

- Patentované lepidlo odolné voči uhličitanu vápenatému (CaRes) pre dosiahnutie maximálnej trvanlivosti spojov pri papieroch obsahujúcich CaCO₃
- Vysoká odolnosť spoja v strihu
- Vysoká tepelná odolnosť
- Veľmi dobrá adhézia aj na papieroch s vyššou gramážou
- Dobrá okamžitá lepiivosť

tesa CaRes® 51912 je certifikovaná nezávislými laboratóriami na vodorozpustnosť metódou TAPPI UM-213 pri pH3 - pH9

Aplikácia

tesa CaRes® 51912 je obzvlášť vhodná pre

- Permanentné spoje s presahom
- Upevňovanie papiera na dutinku
- Manuálne aj automatické aplikácie.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Celková hrúbka	90 µm
• Druh lepidla	repulpable tackified acrylic	• Farba	modrá
• Druh krycieho materiálu	repulpable siliconised paper		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Okamžitá lepiivosť	stredné	• Statická odolnosť v strihu	veľmi dobré
----------------------	---------	------------------------------	-------------

Ďalšie informácie

Ostatné produkty určené pre permanentné spoje s presahom:

- tesa® 51913 - redukovaná hrúbka pre tenšie spoje

tesa® CaRes 51912 PV11

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51912>