

tesa® 50565

Produktové Informácie



Pevná 50µm hliníková páska s a bez krycej pásky (linera) - PV1 a PV0

Popis produktu

tesa® 50565 je pevná hliníková páska na báze 50µm hliníkovej fólie a akrylátového lepidla.

tesa® 50565 je páska používaná najmä v priemyselnej výrobe spotrebičov a tiež pre širokú škálu ďalších použití.

Vlastnosti:

- Dobrá priľnavosť
- Mechanická odolnosť
- Odolná voči vlhku
- Parotesná
- Vysoká tepelná vodivosť
- Odolná voči oleju a kyseline
- Odolnosť voči času
- Dostupná bez krycej pásky (PV0) a s krycou páskou (PV1)
- Spomaľuje horenie (UL510)

Aplikácia

- Montáže chladiacich cievok
- Univerzálna teplotná izolácia
- Lepenie vedenie
- Zakrývanie, ochrana, opravy, zatváranie ..., a oveľa viac!

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hliníková fólia	• Farba krycieho materiálu	biela
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka krycieho materiálu	65 µm
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka pásky	_NULL µm
• Celková hrúbka	90 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	• Operation temperature up to	150 °C
• Sila pretrhnutia	35 N/cm	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Operation temperature from	-50 °C	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective

tesa® 50565

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 5.5 N/cm

Certifikáty

Certifikované podľa

- UL 510

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50565>