



tesa[®] 4662

Produktové Informácie



Pevná viacúčelová páska

Popis produktu

tesa[®] 4662 je pevná viacúčelová páska. Skladá sa z tkanej bavlnenej látky PET/bavlna s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku.

tesa[®] duct 4662 je samolepiaca páska s typickými vlastnosťami pre širokú škálu aplikácií.

Vlastnosti:

- vynikajúca príľnavosť i na hrubé a prašné povrchy (napr. tehly, drevo)
- odolná voči vode
- prispôsobiteľná
- dostupná v 3 farbách: čierna, biela, strieborná

Charakteristika

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Aplikácia

- Lepenie trubíc a vedenia
- Lepenie konštrukčných a ochranných fólií
- Uzatváranie zakrývacích fólií
- Aplikácie na tehly a drevo
- Upevnenie, zatváranie, balenie a omnoho viac!

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 230 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Hrúbka pásy | _NULL µm |



tesa® 4662

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	18 %	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré, stredné
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Temperature resistance	95 °C
• Hand tearability	dobré	(removability from aluminum	
• Mriežka (počet vlácienn na palec	27 threads/inch ²	after 30 min exposure)	
štvorcový)		• Teplotná odolnosť (30 min)	95 °C
• Odolnosť voči oteru	stredné	• Water resistance	stredné, dobré

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 4.4 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04662>