



tesa® 6038

Produktové Informácie



Poloautomatický stolový odvíjač

Popis produktu

tesa® 6038 je odvíjač s nastaviteľnou dĺžkou pásky. Možno ho použiť všade tam, kde je nutné používať presné dĺžky pásky tesa®. Vďaka jeho robustnej kovovej konštrukcii je odvíjač obzvlášť vhodný pre priemyslové využitie. Nastavená dĺžka pásky sa vysunie po stlačení páčky. Páska sa odreže pomocou vrúbkovaného noža. Nastaviteľná dĺžka pásky je max. 10 cm. Odvíjač tesa® 6038 ponúka zaujímavú výhodu: prevádzkový režim je možné zmeniť na odvíjanie pásky s nelepivou časťou o dĺžke 5 mm (prehnutím konca pásky).

Charakteristika

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Aplikácia

Na vloženie role pásky tesa® musí byť najprv odstránený modrý plastový kryt: stlačte kovové tlačítko na zadnej strane odvíjača a zvihnite kryt. Páska tesa® sa vloží na vreteno a začiatok pásky sa položí lepiacou stranou dolu na horný prepravný valček. Potom vráťte modrý kryt späť a automatický odvíjač tesa® 6038 je pripravený na použitie. Ak chcete zmeniť dĺžku pásky, povolte maticu vedľa odvíjacej páčky a upravte tlačítkom na požadovanú dĺžku. Ak požadujete odvíjanie pásky nelepivou stranou, posuňte menšiu páčku pred krytom doprava.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Core diameter	3	• Max. priemer rolky	140 mm
• Druh pohonu	ručný	• Roll width max	30 mm
• Dĺžka nastavenia až do	100 mm	• Účel použitia	multifunkčné
• Hmotnosť	2600 g		



tesa[®] 6038

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=06038>