



tesa® 4438

Produktové Informácie



UV páska ochrany povrchu

Popis produktu

Kombinácia impregnovaného nosiča s vysokou odolnosťou voči UV uľahčuje veľa pracovných procesov pri jedinom zamaskovaní.

Aplikácia

Táto páska je vhodná najmä na rekonštrukcie, zvlášť pre vonkajšie nátery, obnovy fasád aj pre ochranu proti teplu. tesa® 4438 je vhodná zvlášť na lepenie na vodou riediteľné akrylátové nátery. Je možné ju použiť ako ochrannú pásku pri preprave alebo na uskladnenie cenných povrchov. tesa® 4438 je vhodná pre krátkodobé zakrytie aj počas spájkovania vlnou a ďalších procesov pri vysokých teplotách.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Hladký papier | • Celková hrúbka | 167 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 5 % | • Sila pretrhnutia | 33 N/cm |
|-----------------------------|-----|--------------------|---------|

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 4 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4438

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Aplikácia lepiacej pásky na zvetralých povrchoch môže viesť k zanechaniu stôp ríi odstraňovaní pásky. Dôrazne doporučujeme aplikáciu najskôr otestovať

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04438>