



tesa® 51128

Produktové Informácie



Jemná polypropylénová páska

Popis produktu

tesa® 51128 je polypropylénová zväzkovacia páska so špeciálnym lepidlom na báze prírodného kaučuku.

tesa® 51128 po odňatí nepoškodzuje povrchy potlačených alebo oštitkovaných kartónových krabíc.

Aplikácia

Zaistovanie paliet s potlačenými alebo označovanými kartónovými krabicami.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 60 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 30 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 106 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 1 N/cm |
|----------------------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.