



tesa® 50050 High Load

Produktové Informácie

Spevňovacia TPP páska

Popis produktu

tesa® 50050 High Load kombinuje polypropylénový nosič so silným syntetickým kaučukovým lepidlom.

Inteligentné technológie tesa a inovatívne suroviny zaručujú pásku s dvojnásobnou pevnosťou v ťahu v porovnaní so štandardnými páskami. Koncept pásky spája vynikajúcu pevnosť v ťahu s vynikajúcou pružnosťou a (oproti páskam so sklennými vláknami) odolnosťou voči ohybu.

Výrobok sa odporúča hlavne pre spevňovanie rôznych odnosných úch kartónov. tesa High Load je taktiež ideálnou voľbou pre zosilnenie kartónov proti vydúvaniu počas prepravy napr. sypkého materiálu.

K ideálnym aplikáciám patrí spevňovanie prepravných kartónov ako aj zväzovanie ťažkých tovarov a istenie paliet, ktoré sú vystavené nárazom počas prepravy.

Charakteristika

- The tape concept combines superior tensile strength with an excellent flexibility and (in contrast to glass fibre tapes) bend resistance

Aplikácia

Výrobok je doporučený hlavne pre výstuhy rôznych kartónových madiel (klapky a horné madlá). tesa High Load je ďalej ideálnou voľbou pre vystuženie obalov pre ťažké materiály proti vypúleniu ("slonia noha").

K ideálnym aplikáciám patria aj výstuhy prepravných kartónov, ako aj zväzovanie a preväzovanie ťažkých tovarov a istenie paliet, ktoré sú vystavené nárazom pri preprave.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 125 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Možno odrezať/dierovať | nie |
| • Sila pretrhnutia | 400 N/cm | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50050>





tesa[®] 50050 High Load

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 7 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50050>