



tesa® 4576 PV0

Produktové Informácie

Ventilačná páska

Popis produktu

tesa® 4576 je vysoko pružná jednostranná lepiaca páska. Tvorí ju netkaná látka PET/celulóza s akrylátovým lepidlom. Má vysokú prestupnosť plynu lepidlom a netkaný nosič z nej vytvára ideálnu clonu pre akúkoľvek činnosť spevňovania.

Vlastnosti:

- nosič a lepidlo prestupné pre plyn
- nízka síla odvíjania
- tvarovateľná a pružná
- odolná voči vlhku
- vodotesná
- odolná voči starnutiu

Aplikácia

- Ventilačná páska pro speňovanie, napr. pre chladničky
- Vhodná pre aplikácie v automobilovom priemysle, napr. pri výrobe palubnej dosky

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Netkaný | • Celková hrúbka | 140 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | _NULL µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 17 % | • Odolnosť voči starnutiu (UV) | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 10 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Priepustnosť vzduchu | 6 cm ³ /cm ² xs |
| • Hand tearability | dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 2.2 N/cm | • Príľnavosť na PS (počiatočná) | 2 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 0.8 N/cm | • Príľnavosť na ocel' | 1 N/cm |





tesa® 4576 PV0

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04576>