

tesa® 64624

Produktové Informácie



Obojstranná filmová páska

Popis produktu

tesa® 64624 je transparentná obojstranná filmová páska na báze polypropylénového nosiča a vyváženého syntetického kaučukového lepidla.

tesa® 64624 bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky výrobcov líšt a profilov:

Charakteristika

- Dobré vlastnosti pri odvíjaní
- Nízke riziko pretrhnutia produktu vďaka filmovému nosiču
- Žiadne vytekanie lepidla počas prepravy líšt
- Papierový liner odolný voči rýchlemu odstráneniu bez roztrhnutia
- Vyvážené lepidlo ponúka vysokú okamžitú príľnavosť a veľmi dobrú šmykovú pevnosť pri dostatočnej lepidlosti pri izbovej teplote
- Recyklačne priaznivé podľa metódy INGEDE

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Farba | priehľadná |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba krycieho materiálu | hnedá |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hmotnosť krycieho materiálu | 90 g/m ² |
| • Celková hrúbka | 175 µm | • Hrúbka krycieho materiálu | 76 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 140 % | • Odolnosť voči vlhkosti | stredné |
| • Sila pretrhnutia | 45 N/cm | • Okamžitá lepidlosť | nízke |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | nízke | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | nízke |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na PC (počiatočná) | 13 N/cm | • Príľnavosť na PVC (počiatočná) | 13 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 10 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 12 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 8 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Variety lineru:

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64624>

tesa[®] 64624

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

PV 00 Hnedý glassine liner

PV 01 Biely glassine liner (84µm/102g)

PV 06 Červený MOPP filmový liner (80µm/71g)

Pre použitie na cievkach sa odporúča použiť tesa[®] dávkovače na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64624>