



tesa[®] 60652

Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska s papierovým linerom – 50 μ fóliou

Popis produktu

tesa[®] 60652 je hliníková páska na báze hliníkovej fólie s hrúbkou 50 μ m (2 mil), priehľadného akrylového lepidla a bielej, jednostranne silikónizovanej, 85 μ m hrubého papierového lineru.

Charakteristika

- * Mechanicky stabilná a prispôsobivá
- * Ľahko odnímateľný liner
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A
- * Spĺňa požiadavky UL 723

Aplikácia

- * Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia



tesa® 60652

Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hliníková fólia	• Farba krycieho materiálu	biela
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka krycieho materiálu	85 µm
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka pásky	_NULL µm
• Celková hrúbka	90 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	6 %	• Operation temperature up to	+160 °C
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Uvoľňovanie krycieho materiálu	ľahko
• Hand tearability	veľmi dobré	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Liner release force	0.3 N/cm	• Water resistance	veľmi dobré
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature from	-40 °C		

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• na sklo (počiatočná)	9 N/cm	• na oceľ	9 N/cm
• na PE (počiatočná)	4.5 N/cm		



tesa[®] 60652

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Celková hrúbka uvedená v časti „Technické údaje“ predstavuje hrúbku pásky bez lineru. Hrúbka s linerom je 175 µm (6,9 mil).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60652>