



tesa® Nastaviteľný nalepovací klinec na tapety a omietku 2kg



Produktové Informácie

BNR 77777

Popis produktu

Výškovo nastaviteľný nalepovací klinec až do 2 kg. Ideálne na vešanie a vyrovňovanie obrazov na chĺstivé povrchy, ako je tapeta či omietka.

Charakteristika

- Na zdrsnené či chĺstivé povrchy, ako tapeta či omietka
- Na predmety až do 2kg* na jeden klinec, alebo 4kg pri použití 2 klincov
- Výškové nastavenie pre optimálne vyrovnanie
- Odstrániteľné bez stôp
- Opakovane použiteľné s novým prúžkom

*Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokyny

Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximum z lepiaceho prúžka dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu pomocou bezprašnej handričky.

2. Lepiaci prúžok aplikujte na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže keď ide o tapetu alebo omietku, vždy ho nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred použitím sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritlačením sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nastaviteľný nalepovací klinec tesa® Adjustable Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal ostať dostupný buď za predmetom alebo pod klincom, aby ho bolo možné neskôr jednoducho odstrániť.

6. Potlačením červeného prvku nahor odblokujete hlavičku klinca a nastavte klinec do požadovanej polohy, potom zaistite hlavičku v danej polohe zatlačením červeného prvku späť nadol, aby zacvakol na svoje miesto.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|



tesa® Nastaviteľný nalepovací klinec na na tapety a omietku 2kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odstránenie bez zanechania	áno
• Materiál	PS (polystyrén)	zbytkov lepidla	
• Nebezpečný materiál	nie	• Opätovne použiteľné	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Ozone resistance	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vodotesné	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>