



# tesa® Nastaviteľný nalepovací klinec na tapety a omietku 1kg



## Produktové Informácie

BNR 77774

### Popis produktu

Výškovo nastaviteľný nalepovací klinec až do 1 kg. Ideálny na zavesenie a vyrovnanie obrazov na chĺstivé povrchy, ako je tapeta či omietka.

### Charakteristika

- Na zdrsnené alebo chĺstivé povrchy, napríklad tapety alebo omietku
- Na predmety až do 1 kg
- na jeden klinec, či 2 kg pri použití 2 klinecov
- Nastaviteľná výška pre presné vyrovnanie
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom

\*Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokyny

### Aplikácia

Návod – Podrobný postup 1. Maximum z každého lepiaceho prúžka dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu bezprašnou handričkou.

2. Lepiaci prúžok aplikujte na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže keď ide o tapetu alebo omietku, vždy ho nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred nalepením sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete upevniť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritláčaním sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nastaviteľný nalepovací klinec tesa® Adjustable Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok musí zostať prístupný za nalepeným predmetom alebo pod klincom, aby sa prípadne dal neskôr ľahko odstrániť.

6. Potlačením červeného prvku nahor odblokujte hlavičku klinca a nastavte klinec do požadovanej polohy, potom zaistite hlavičku v danej polohe zatlačením červeného prvku späť nadol, aby zacvakol na svoje miesto.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                 |                   |                                |      |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla  | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Bez silikónov | áno               | • Nosnosť až                   | 1 Kg |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Nastaviteľný nalepovací klinec na tapety a omietku 1kg

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Opätovne použiteľné	áno
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné s	Samolepiaci prúžok 1
• Bez rozpúšťadiel	áno		kg na tapety
• Materiál	PS (polystyrén)	• Ozone resistance	nie
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance max.	35 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• Temperature resistance min.	5 °C
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vhodné povrchy	Omietka, Tapety
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vodotesné	nie
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno	• Vyžaduje batérie	nie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>