



tesa® Montážna obojstranná páska na tapety a omietku 1kg



Produktové Informácie

BNR 77743, 77742

Popis produktu

Montážna páska na tapety a omietku udrží až 10 kg / m. Predstavuje trvalý spôsob pripevňovanie na drsné a chúlostivé povrchy.

Charakteristika

- Na drsné a chúlostivé povrchy, ako sú tapety či omietka v interiéri
- Udrží až 10 kg / m
- Trvalé pripevnenie
- Pre optimálne výsledky si prečítajte leták s pokynmi. Odporúčame max. 6 kg na aplikáciu / predmet

Aplikácia

- Návod – Podrobný postup¹. Kvôli zaisteniu maximálnej lepiacej sily povrch očistite pomocou bezprašnej handričky.
2. Dbajte na to, aby ste montážnu pásku upevnili najprv na ten povrch, ktorý je drsnejší. V prípade aplikácie na tapetu alebo omietku to bude stena. Nalepte zvislé prúžky zodpovedajúce celej dĺžke daného predmetu. V hornej časti aplikujte kvôli posilneniu kratšie prúžky, pretože práve táto časť bude niesť väčšinu váhy. Montážnu pásku pevne pritlačte po celej ploche jej povrchu minimálne na 5 sekúnd.
 3. Odoberte ochrannú fóliu z pásky a predmet umiestnite na povrch. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli odkrytej lepiacej plochy, pretože to môže ovplyvniť lepidivosť.
 4. Predmet pevne pritlačte na ďalších 5 sekúnd, aby sa vytvorilo spoľahlivé spojenie s povrchom.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1350 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Nosnosť pásky až | 10 KG/M |



tesa® Montážna obojstranná páska na tapety a omietku 1kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-10 °C	• Opätovne použiteľné	nie
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné s	_NULL
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ozone resistance	nie
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance max.	40 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• Temperature resistance min.	10 °C
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vhodné povrchy	Omietka, Tapety
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vodotesné	nie
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie	• Vyžaduje batérie	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>