



tesa® Lepiace prúžky na tapety a omietku 1kg



Produktové Informácie

BNR 77771

Popis produktu

Náhradná náplň pre lepiaci kliniec na tapety a omietky Adhesive Nail for Wallpaper Plaster& 1kg. Pohodlné opakované použitie lepiaceho klinca. Chytrý spôsob zavesenia obrazov.

Charakteristika

- Prúžok na opätovné použitie* lepiaceho klinca na tapety a omietky s nosnosťou až 1 kg
- Na textúrované a chúlostivé povrchy ako sú napríklad tapety alebo omietka
- Na predmety s hmotnosťou do 1 kg** na jeden prúžok
- Odstrániteľné bez zanechania stôp

*Určené len na použitie s lepiacim klincom

**Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, prečítajte si leták s pokynmi

Aplikácia

Návod - Podrobný postup1. Maximum z každého lepiaceho prúžka získate očistením povrchu od nečistôt a prachu pomocou bezprašnej handričky.

2. Lepiaci prúžok určený na tapety a omietku by mal byť najprv aplikovaný na ten povrch, ktorý je drsnejší. Takže, keď ide o tapetu alebo omietku, vždy ho aplikujte najprv na stenu tak, aby bol modrý výčnelok otočený smerom k stene. Pred použitím prúžka sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Prúžok rovnomerne pritlačte po celej jeho ploche minimálne na 5 sekúnd a až potom odstráňte ochrannú fóliu. Týmto pritláčaním sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nalepovací kliniec tesa® Adhesive Nail - najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací kliniec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal byť dostupný kvôli jednoduchému odstráneniu klinca.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Celková hrúbka | 1350 µm | | |



tesa® Lepiace prúžky na tapety a omietku 1kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odolnosť voči vlhkosti	nie
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Nebezpečný materiál	nie	• Ozone resistance	nie
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• UV odolnosť	nie
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vodotesné	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>