



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 1kg



Produktové Informácie

BNR 77773

Popis produktu

Nalepovací klinec až do 1 kg. Ideálne na vešanie dekoračných predmetov, ako sú obrazy, na zdrsnené či chúlostivé povrchy, napríklad tapetu alebo omietku.

Charakteristika

- Na zdrsnené alebo chúlostivé povrchy, napríklad tapety či omietku
- Na predmety až do 1 kg * na jeden klinec, či 2 kg pri použití 2 klinecov
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximálne spojenie dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu pomocou bezprašnej handričky.

2. Lepiaci prúžok aplikujte na ten povrch, ktorý je drsnejší. Ak ide o tapetu alebo omietku, vždy ho nalepte najprv stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred použitím sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritlačením sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nalepovací klinec tesa® Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal ostať dostupný buď za predmetom alebo pod klincom, aby ho bolo možné neskôr jednoducho odstrániť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Bez silikónov | áno | • Nosnosť až | 1 Kg |



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 1kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Opätovne použiteľné	áno
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné s	Samolepiaci prúžok 1 kg na tapety
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ozone resistance	nie
• Materiál	PS (polystyrén)	• Temperature resistance max.	35 °C
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• UV odolnosť	nie
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Vhodné povrchy	Omietka, Tapety
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vodotesné	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vyžaduje batérie	nie
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>