



tesa® 60408

Bio-based paper packaging tape



Produktové Informácie

Popis produktu

tesa® 60408 je papierová baliaca páska s prémiovým papierovým podkladom a výborným vodouriediteľným lepidlom z prírodného kaučuku. Papierový podklad pásky tesa® 60408 je vyrobený z papiera z dobre spravovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. Tento prémiový papierový podklad je odolný proti roztrhnutiu a má vysokú pevnosť v ťahu. Vďaka separačnej vrstve bez silikónu je zabezpečená veľmi dobrá natierateľnosť všetkými typmi atramentových systémov (externe testované). Výborný lepiaci systém z prírodného kaučuku poskytuje silnú príľnavosť a dobrú počiatočnú lepiivosť na rôzne kvalitnom kartóne. tesa® 60408 je perfektným riešením pre aplikácie na ľahké a stredne ťažké balenia (max. 20 kg), pri ktorých je potrebná prémiová účinnosť.

Sustainable Aspects

- Papierový podklad je vyrobený z papiera z dobre obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov.
- 92 % obsah uhlíka pochádzajúceho z biomasy v celkovom výrobku (certifikované podľa DIN CERTCO)
- Najvyššie hodnotenie obsahu uhlíka pochádzajúceho z biomasy podľa DIN CERTCO
- Vhodné na recykláciu podľa metódy INGEDE 12 (78/100)
- Výrobný proces bez rozpúšťadiel



Charakteristika

- Silný a robustný podkladový materiál
- Veľmi dobrá príľnavosť
- Dá sa roztrhnúť rukou
- Možnosť tlačenia so všetkými typmi atramentu

Aplikácia

Dostupná v "Havana"

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Papier | • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 92 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 125 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60408>



tesa[®] 60408

Bio-based paper packaging tape

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	• Odolnosť proti roztrhnutiu	nie
• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Odolnosť voči vlhkosti	stredné
• Automatická aplikácia	áno	• Packaging Weight	Up to 20 kg
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Tiché odvíjanie	áno
• Hand tearability	áno	• Vhodné povrchy	Kartón
• Lepiaca sila	Normálna lepiivosť		

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 2.8 N/cm

Ďalšie informácie

- Ideálna na zalepovanie kartónových krabíc s váhou do 20 kg
- Vhodná na manuálnu aj automatickú aplikáciu
- Možnosť tlačenia so všetkými typmi atramentových systémov

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60408>