



tesa® 60954

Produktové Informácie



Protišmyková páska pre aplikácie s veľkým zaťažením

Popis produktu

tesa® 60954 je protišmyková páska s vysoko odolným nosičom a je určená pre trvalé ťažké aplikácie, kde sa vyžaduje dobrá priľnavosť a bezpečný podklad, napr. na stavebných vozidlách alebo plošinách a rampách. Protišmyková páska na ťažké použitie je jednostranná páska s papierovým linerom v podobe odolného, ručne roztrhnuteľného protišmykového nosiča s akrylovým lepidlom. Nosič pozostáva z PVC fólie, ktorá je potiahnutá veľkými minerálnymi časticami a bola špeciálne vyvinutá pre extrémne podmienky, aby poskytovala mimoriadnu odolnosť voči šmyku pri ťažkých aplikáciách. Akrylové lepidlo zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť k väčšine povrchov.

tesa® 60954 je certifikovaná podľa DIN 51130 a je k dispozícii vo farbách čierna, žltá, čierno-žltá a sivá. Jasne žlté a čierno-žlté farebné pásy majú dobrú viditeľnosť na ľahkú identifikáciu v oblastiach s bezpečnostnými problémami a na účely varovania, čo je dokonalé riešenie na doplnenie výrobných iniciatív 5S.

Charakteristika

- * Vysoko odolný nosič s extra odolnosťou voči šmyku pre extrémne podmienky
- * Znížené upchávanie spôsobené hrubými časticami
- * Odolnosť voči šmyku R13 podľa DIN 51130 (R12 pre čierno-žltú farbu)
- * Dobrá odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- * Jasne žltá a čierno-žltá farba zabezpečujú dobrú viditeľnosť na ľahkú identifikáciu
- * Bezpečné lepenie na väčšinu povrchov

Aplikácia

- tesa® 60954 sa odporúča na trvalé ťažké aplikácie, kde sa vyžaduje dobrá priľnavosť a bezpečný podklad, napr. stavebné vozidlá, návesy, plošiny, rampy, lesná a poľnohospodárska technika.
- Ťažká protišmyková páska je ideálnym riešením na doplnenie výrobných iniciatív 5S

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PVC film coated with large mineral particles | • Hrúbka krycieho materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | 1185 µm |
| • Celková hrúbka | 1365 µm | | |



tesa® 60954

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 40 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | (výseky) | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 7 N/cm |
|----------------------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.