

tesa® 60954

Produktové Informácie



Protišmyková páska pre náročné aplikácie

Popis produktu

tesa® 60954 je protišmyková páska s mimoriadne odolnou podložkou určená na trvalé použitie v náročných podmienkach, kde je vyžadovaná dobrá priľnavosť a bezpečný krok, napr. stavebné vozidlá, platformy a rampy. Ťažko namáhaná protišmyková páska je jednostranná páska s papierovou krycou vrstvou, vo forme odolnej, ručne trhateľnej protišmykovej podložky s akrylátovým lepidlom. Podkladom je PVC fólia potiahnutá veľkými minerálnymi časticami, ktorá bola špeciálne vyvinutá pre extrémne podmienky, aby poskytovala zvýšenú odolnosť voči pošmyknutiu v záťažových aplikáciách. Akrylátové lepidlo zaručuje vynikajúcu priľnavosť na väčšine povrchov.

tesa® 60954 je certifikovaná podľa normy DIN 51130 a dostupná v farbách čierna, žltá, čierno-žltá a sivá. Pásy v jasne žltej a čierno-žltej farbe zabezpečujú vysokú viditeľnosť pre jednoduché rozpoznanie na miestach s bezpečnostným rizikom a výstražným účelom, čo je ideálne riešenie na doplnenie 5S iniciatív vo výrobe.

Charakteristika

- Mimoriadne odolná podložka so zvýšenou ochranou proti pošmyknutiu pre extrémne podmienky
- Znížené upchávanie vďaka hrubým časticam
- Protišmykovosť R13 podľa DIN 51130 (R12 pre čierno-žltú verziu)
- Dobrá odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- Jasné žlté a čierno-žlté farby zaručujú vysokú viditeľnosť pre jednoduchú identifikáciu
- Bezpečné priľnutie na väčšinu povrchov

Aplikácia

- tesa® 60954 je odporúčaná na trvalé použitie v náročných podmienkach, kde je potrebná dobrá priľnavosť a bezpečný krok, napr. stavebné vozidlá, návesy, platformy, rampy, lesné a poľnohospodárske stroje
- Ťažko namáhaná protišmyková páska je ideálnym riešením na doplnenie 5S iniciatív vo výrobe

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PVC film coated with large mineral particles | • Hrúbka krycieho materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | 1185 µm |
| • Celková hrúbka | 1365 µm | | |

tesa® 60954

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 40 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 7 N/cm |
|----------------------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

