




tesa® 60400

Produktové Informácie



tesa® 60400 – Bio a pevná (Bio & strong)

Popis produktu

tesa® 60400 je bio baliaca páska na priemyselné použitie vhodná na stredne ťažké baliace aplikácie (15 – 30 kg). Materiál nosiča pásky tvorí kyselina polylaktidová, známa tiež ako PLA. PLA je 100 % vyrobená z obnoviteľných surovín, ako je kukuričný škrob, korenenky tapioky alebo cukrová trstina. Lepiaci systém použitý v tejto páske pozostáva z prírodného kaučuku so živicom na prírodnej báze. Vďaka inteligentnému výberu surovín a vynikajúcej konštrukcii sa páska tesa® 60400 vyrába s 98 % obsahom bio uhlíka a v dôsledku toho so zníženou mierou uhlíkovej stopy.

Vlastnosti trvalej udržateľnosti

- Celkový obsah uhlíka na biologickej báze 98 %
- Oficiálna certifikácia DIN-CERTCO a TÜV AUSTRIA (najvyššie možné hodnotenie od oboch ústavov)
- Nižšie emisie CO₂ v porovnaní s inými štandardnými baliacimi páskami
- Výrobný proces bez rozpúšťadiel

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Uzatváranie stredne ťažkých kartónových balíkov (15 – 30 kg)
- Vhodná na používanie v manuálnych aj automatických odvíjačoch
- Balenie, spájanie a uzatváranie



tesa® 60400

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--|------|
| • Materiál nosiča | Poly lactide (PLA) | • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 98 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|------------|
| • Dostupné farby | priehladná |
|------------------|------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 185 % | • Ručná aplikácia | áno |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Silent unwinding | nie |
| • Automatická aplikácia | áno | • Suitable for dangerous goods | nie |
| • Hand tearability | dobré | • Suitable for deep freezing | áno |
| • Packaging Weight | Up to 25 kg | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Ďalšie informácie

Páska tesa® 60400 umožňuje potlač všetkými typmi farieb

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60400>