

tesa® 60960

Produktové Informácie



Trvácna podlahová značkovacia páska odolná voči poškrabaniu

Popis produktu

Naša nová podlahová značkovacia páska odolná voči poškrabaniu tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking je pevná vysokovýkonná lepiaca páska na permanentné a dlhotrvajúce podlahové značenie a výstražné aplikácie. Oderuvzdorná, pevná a pružná značkovacia páska kombinuje ochrannú PET vrchnú vrstvu, žiarivé značkovacie farby a lepidlo zo syntetického kaučuku. Ochranná PET vrchná vrstva zlepšuje odolnosť pásky voči poškrabaniu, nečistotám, oderu a chemikáliám a zaisťuje dlhú životnosť a permanentne žiarivé farby, ktoré ani časom nevyblednú. Vďaka lepidlu zo syntetického kaučuku sa značkovacia páska odolná voči poškrabaniu dokonale nalepí na rôzne hladké povrchy.

Žiarivé farebné pásy sú výborne viditeľné na ľahkú identifikáciu v oblastiach s bezpečnostnými rizikami a na výstražné účely. Dokonalé riešenie na doplnenie výrobných činností 5S. Podlahová značkovacia páska odolná voči poškrabaniu môže byť podľa konkrétnej farby vyslovene použitá aj ako výstražná páska. Páska tesa® 60960 je dostupná v čiernej, žltej, čiernej/žltej, červenej, modrej, zelenej, oranžovej a bielej farbe.

Charakteristika

- Odolný a oderuvzdorný PET/PP laminátový nosič (podklad) na permanentné podlahové značenie a výstražné aplikácie
- Ochranná PET vrchná vrstva zaisťuje dlhodobú životnosť a permanentne žiarivé farby, ktoré časom nevyblednú
- Žiarivé farby zaisťujú výbornú viditeľnosť na jednoduchú identifikáciu
- Jednoduchšie zmeny v skladových priestoroch v porovnaní s riešeniami s natieracími farbami

Aplikácia

- Permanentné a dlhotrvajúce značenie do vysokofrekventovaných oblastí s vysokou záťažou, napr. továrne, sklady, kancelárie alebo nemocnice
- Označovanie únikových ciest, priechodov alebo nebezpečných oblastí, odolnosť voči prejazdom vysokozdvížných vozíkov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PET fólia | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 140 % | • Sila pretrhnutia | 175 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------|----------|

tesa® 60960

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 4.5 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60960>