



# tesa® 4416

## Produktové Informácie



### Protišmyková ochranná fólia na podlahu

#### Popis produktu

tesa® 4416 je páska na ochranu vnútorných povrchov vyvinutá špeciálne na podlahy a iné povrchy, ktorá poskytuje spoľahlivú prevenciu pred poškodením, odieraním a znečistením. Je vyrobená z bieleho reliéfného PP podkladu a potiahnutá odstrániteľným akrylovým lepidlom. Reliéfny podklad zabezpečuje dobrú priľnavosť a znižuje riziko pošmyknutia, najmä v oblastiach s bezpečnostnými rizikami. Akrylové lepidlo dobre priľne na rôzne povrchy a po odstránení nezanecháva zvyšky.

tesa® 4416 zodpovedá kategórii R9 podľa DIN EN 16165 a nemeckému technickému predpisu ASR A1.5.

#### Charakteristika

- Jednoduchá aplikácia a manipulácia
- Dobre priľne na rôzne povrchy
- Jednoduché odstránenie v jednom celku bez zanechania zvyškov
- Robustný a reliéfny podklad
- Odolnosť proti pošmyknutiu R9 podľa DIN EN 16165

#### Aplikácia

- Ochrana podlahy počas montáže v železničných, námorných, autobusových alebo iných vozidlách.
- Ochrana podláh výrobných priestorov, ktorá poskytuje spoľahlivú prevenciu pred znečistením a odieraním.
- tesa® 4416 je vhodný na použitie vo vnútorných priestoroch do 10 týždňov.

#### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

#### Konštrukcia produktu

- |                   |          |                  |        |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 210 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát  |                  |        |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |         |                       |     |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 300 %   | • Bez rozpúšťadiel    | áno |
| • Sila pretrhnutia          | 50 N/cm | • Ľahko odstrániteľná | áno |

#### Hodnoty priľnavosti k

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4416

## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04416>