



tesa® Protišmyková páska do kúpeľne

Produktové Informácie



BNR 55533

Charakteristika

- Páska odolná voči vode a pošmyknutiu: ideálna pre vane, sprchy, schody a iné šmyklivé povrchy
- Silné akrylové lepidlo odoláva trhaniu a odlepovaniu
- Jednoducho sa nanáša – stačí nožnicami odstrihnúť potrebnú veľkosť
- Odolná voči teplotám do 50 °C
- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná voči čistiacim prostriedkom
- Testovaná podľa DIN 51097
- 5 m x 25 mm

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Druh lepidla akrylát

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odolnosť voči oteru | áno |
| • Lepiaca sila | Vysoká lepiivosť | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 50 °C | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Minimálna teplotná odolnosť | 0 °C | • Vhodné povrchy | Dláždice, Väčšina plastov, Omietka, Oceľ, Kameň, Kov |



tesa® Protišmyková páska do kúpeľne

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>