



tesa® Obojstranná páska

Produktové Informácie



BNR 64623, 64621

Charakteristika

- Obojstranná príľnavosť* S odtrhávacím papierom pre pevné pritlačenie* Priesvitná* Dobrá príľnavosť* Vysoká odolnosť voči pôsobeniu času

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Celková hrúbka | 175 µm |
|----------------|-------------------|------------------|--------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|--|
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno |
| • Lepiaca sila | Vysoká lepiivosť | • Vhodné povrchy | Dláždice, Tehla,
Väčšina plastov,
Sklo, Akryátové sklo,
Kartón, Omietka,
Papier, Kov, Oceľ,
Kameň |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>