



tesamoll® Samolepiace silikónové tesnenie Premium Flexible

Produktové Informácie

BNR 05450, 05417

Popis produktu

Silikónové tesnenie tesamoll® Premium Flexible je vysoko účinná silikónová tesniaca páska, ktorá utesní aj veľké medzery, typické pre staršie dvere a okná.

Charakteristika

- Odolný voči vplyvom počasia, UV žiarenia a ozónu
- Samolepiaca, dlhodobá guma
- Trvanlivosť: 15 rokov
- Pred aplikáciou utrieť povrch dočista
- Ľahko sa používa a upevňuje bez použitia skrutiek alebo klincov
- Ľahko sa odstraňuje
- Odolný voči teplotám od – 50 °C do + 60 °C
- Ušetrí až 40 % nákladov na energie
- Utesní všetky otvory od 1 do 7 mm

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| • Materiál nosiča | Tkanina | • Potenciál úspory energie až do | 40 % |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Utesni všetky otvory od | 7 mm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--------|
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Minimálna teplotná odolnosť | -20 °C |
| • Durability | 15 years | • Odolnosť proti chemikáliám | nie |
| • Materiál | Silikón, Tkanina | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 60 °C | • Teplotná odolnosť | áno |



tesamoll® Samolepiace silikónové tesnenie Premium Flexible

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>