



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informácie

BNR 56622, 56623

Popis produktu

Na niektoré práce nie je bežná páska na opravy dostatočne silná. Nedopusťte, aby vám malé nepredvídané udalosti pokazili veľké dobrodružstvá. Páska tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape vám poskytne potrebnú silu navyše. Je to univerzálna páska s mimoriadne silnou lepivosťou, ktorú možno použiť na mnohé povrchy, hladké alebo drsné. Bola vyrobená na rôzne práce, ako je plátanie dier, puklín, škár, trhlín a opravu zlomených častí. Tým, že je vysoko odolná voči UV žiareniu a teplotám, je vhodná aj do extrémnych poveternostných podmienok.

Charakteristika

- Silná lepivosť: Mimoriadne silno drží, preto je spoľahlivá pri opravách v rôznych náročných prostrediach
- Vysoko univerzálna: Vďaka silnej lepivosti páska dokonale prilne aj na drsné povrchy
- Vyvinutá tak, aby vydržala: Mimoriadne odolná vďaka vysokej odolnosti voči oderu
- Mimoriadne odolná voči poveternostným podmienkam, nepremokavá a odolná voči UV žiareniu na náročné úlohy v exteriéri
- Vysoko kvalitný nástroj: Vďaka výstuži s laminovanou tkaninou je táto inštalatárska páska ešte pevnejšia
- Ľahké použitie: Veľmi pohodlná, pretože sa dá odtrhnúť jednoducho rukou
- Viacúčelová páska na opravy: Dá sa použiť v interiéri i v exteriéri
- Vhodné riešenie na rýchle núdzové opravy: Ideálna na opravy zlomených častí, dá sa použiť napr. na malé poškodenia nárazníkov
- Opravte si poškodenia rýchlo a spoľahlivo: Vhodná na plátanie dier, puklín, škár a trhlín

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PET textília | • Celková hrúbka | 420 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno
• Batérie v balení	nie	• Odolnosť voči oteru	áno
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno
• Ekologické balenie	nie	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Hand tearability	áno	• Ozone resistance	áno
• Lepiaca sila	Velmi vysoká lepiivosť	• Temperature resistance max.	90 °C
• Materiál	PE (polyetylén)	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Možnosť pridať popis	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Nebezpečný materiál	nie	• UV odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Garáž, Automobil, Domov, Záhrada	• Vhodné povrchy	Väčšina plastov, Sklo, Kov, Oceľ
• Oblasť použitia	Interiér a Exteriér	• Vodotesné	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	áno	• Vyžaduje batérie	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>