

tesa® Professional 63632

Hliníková páska 30μ

Produktové Informácie

Hliníková páska 30 mikr.

Popis produktu

tesa® Hliníková páska Universal je samolepiaca páska pre profesionálne použitie. Pevná hliníková páska je vhodná pre trvalé utesnenie a izolácie trubiek, umožňuje elektrickú i tepelnú vodivosť v materiáloch a odráža tepelné žiarenie. Možno ju tiež použiť k oprave kovových povrchov. Hliníková fólia (hrúbka 30 μm) slúži ako základný materiál a lepidlo. Lepivosť zabezpečuje akrylátové lepidlo. tesa® 63632 Hliníková páska Universal je mechanicky stabilná pri teplotách od -40 °C do +160 °C. Páska tesa® 63632 Universal spomaľuje horenie podľa noriem DIN 4102, trieda B1 a UL 510A

Charakteristika

- Vhodná pre izolácie potrubí, vzduchotechniky
- Elektricky a tepelne vodivá
- Odráža tepelné žiarenie
- Dobrá priľnavosť, sila AL fólie 30 mikrónov
- Mechanicky stabilná a prispôsobiteľná zakriveným povrchom
- Odolná proti vlhkosti, plynom, parám a UV žiareniu
- Odolná voči starnutiu, vhodná pre trvalé použitie
- Ľahko odstrániteľný krycí papier
- Nehorľavá podľa normy DIN 4102 (trieda B1)
- Spomaľovač horenia podľa UL 510 A
- Teplotná odolnosť -40 až +160 °C

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Celková hrúbka | 65 μm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 3 % | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 25 N/cm | • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • Teplotná odolnosť | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Water resistance | veľmi dobré |

tesa® Professional 63632

Hliníková páska 30μ

Produktové Informácie

Certifikáty

Certifikované podľa

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>