



tesa[®] PRO 74613

Produktové Informácie

Silná opravárenská páska – najlepší všestranný pomocník s dlhotrvajúcou lepiacou silou

Popis produktu

Zvýšte spokojnosť zákazníkov s novou lepiacou páskou tesa PRO 74613. Táto lepiaca páska ponúka spoľahlivé lepenie a prispôsobivosť, čo zaisťuje rýchle, čisté a dlhotrvajúce opravy. Či už potrebujete zaistiť káble počas maľovania alebo utesniť rozbité potrubie, naša lepiaca páska PRO je vhodná pre širokú škálu povrchov.

Táto lepiaca páska, vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, je založená na syntetickom kaučuku a je vybavená nosičom z PET tkaniny z viac ako 60 % recyklovaných materiálov po spotrebe. Predstavuje dokonalý doplnok vašich pracovných nástrojov, poskytuje ľahkú odtrhnuteľnosť a je vždy pripravená na použitie.

Charakteristika

- Váš najlepší pomocník pre všetky opravy a upevnenia: Lepiaci páska tesa PRO sa rýchlo aplikuje a ľahko sa odtrhne rukou, môže sa používať vonku aj vnútri.
- Lepiaci páska tesa PRO je vodoodpudivá a funguje aj na mierne drsných povrchoch. Bez ohľadu na aplikáciu táto páska spĺňa potreby každého kutila.
- Nosič vyrobený z viac ako 60 % recyklovaných materiálov po spotrebe, čo zvyšuje udržateľnosť a znižuje množstvo odpadu!
- Vďaka svojmu dizajnu sa lepiaci páska tesa PRO ľahko odvíja a prispôbuje sa každému výrobku, čo zabezpečuje kvalitné tesnenie. Uľahčuje vám život každým zalepením!
- Táto páska na všeobecné použitie je vhodná na množstvo rôznych aplikácií, ako napríklad oprava, značenie, upevnenie, tesnenie a balenie.

Aplikácia

Táto lepiaci páska funguje najlepšie na čistých a hladkých povrchoch. Aplikujte pásku a pevne ju pritlačte k povrchu.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Druh lepidla | syntetický kaučuk |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 63 % | • Celková hrúbka | 175 µm |



tesa® PRO 74613

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	18 %	• Odolnosť voči oteru	good
• Sila pretrhnutia	41.5 N/cm	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	medium
• Bez rozpúšťadiel	yes	• Odolnosť voči vlhkosti	yes
• Lepiaca sila	Standard adhesion	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	no
• Odolnosť proti chemikáliám	medium	• Ručné odtrhnutie	good
• Odolnosť proti roztrhnutiu	yes		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.