

tesa® Professional 4662

Betonband UV žltá

Produktové Informácie

Textilná fasádna páska betonband UV 2 týždne



Popis produktu

tesa® 4662 je pevná viacúčelová páska. Skladá sa z tkanej bavlnenej látky PET/bavlna s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku. tesa® duct 4662 je samolepiaca páska s typickými vlastnosťami pre širokú škálu aplikácií.

Vlastnosti:

- vynikajúca priľnavosť i na hrubé a prašné povrchy (napr. tehly, drevo)
- odolná voči vode
- prispôsobiteľná
- dostupná v 3 farbách: čierna, biela, strieborná

Charakteristika

- Maskovanie a ochrana pri vonkajších stavebných prácach
- Pripevňovanie stavebných a ochranných fólií
- Uzatváranie krycích fólií
- Utesnenie trubiek a potrubí
- Fixácia, uzatváranie, balenie
- Vynikajúca priľnavosť na drsné a prašné povrchy (napr. betón, tehly, drevo)
- Odolná voči UV žiareniu až 2 týždne
- Chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou
- Trhateľná rukou

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 230 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 15 % | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Lepiaca sila | Normálna lepiivosť | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Možnosť pridať popis | áno | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno | • Water resistance | stredné |
| • Odolnosť voči oteru | stredné | | |

tesa® Professional 4662

Betonband UV žltá

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=4662PRO>