



tesa® Professional 4662

Produktové Informácie

Silná opravná lepiaca páska na drsné povrchy

Popis produktu

tesa® 4662 je pevná a vysoko príľnavá opravná lepiaca páska, ktorá je ideálna na nespočetné množstvo profesionálnych aplikácií. Podklad je vyrobený z tkaniny potiahnutej PE v kombinácii s lepiacou hmotou z prírodnej gumy. Vďaka vynikajúcej kvalite tesa® poskytuje táto páska prvotriednu príľnavosť dokonca aj na drsných a prašných povrchoch. Táto pružná opravná lepiaca páska je vodotesná, parotesná a odolná voči teplotám, dá sa odtrhnúť rukou a ľahko sa s ňou manipuluje.

Charakteristika

- Vnútorne a vonkajšie použitie
- Multifunkčné využitie v remeselnom sektore
- Pri omietacích a maliarskych prácach
- Upevňovanie stavebných a ochranných fólií
- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná voči vlhkosti
- S dlhou životnosťou

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 230 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 15 % | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | dobré |
| • Lepiaci sila | Normálna lepiivosť | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Možnosť pridať popis | áno | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno | • UV odolnosť | 2 weeks |
| • Odolnosť voči oteru | stredné | • Water resistance | stredné |



tesa® Professional 4662

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.