



tesa® Professional 66001

Produktové Informácie

Pevná sPVC omietacia páska Plastering Tape

Popis produktu

Výborná omietacia páska je vhodná nielen na maskovanie. sPVC omietacia páska tesa® Plastering Tape poskytuje aj skvelú lepivosť a pevnú stavbu, ktorá vám umožňuje prilepiť predmety na želané miesto, alebo ich zliepať dokopy, aby ste ich napríklad roztriedili a pripravili si ich na neskoršie použitie. Pri všetkých týchto druhoch používania páska poskytuje výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom, keďže si zachováva vysokú lepivosť pri rôznych teplotách. Od priemerných teplôt na jar/jeseň (+5 °C a viac) až po letné horúčavy s extrémnym slnečným žiarením (+60 °C). Aj vďaka odolnosti voči UV žiareniu až šesť týždňov dokáže omietacia páska vydržať na mieste aplikácie tak dlho, ako si vyžaduje vaša práca. Voliteľná oranžová alebo žltá farebná verzia nosiča zvyšuje praktickosť pásky, pretože môže poslúžiť napríklad aj na označenie rôznych aplikácií. Lepidlo z prírodného kaučuku priľne aj na mierne drsné povrchy zodpovedajúce množstvu druhov fasád. Vďaka tomu je sPVC omietacia páska tesa® Plastering Tape vynikajúcim doplnkom v každej súprave náradia.

Charakteristika

- Pevný sPVC nosič (podklad) v kombinácii s výkonným lepidlom z prírodného kaučuku umožňuje zliepanie predmetov alebo ich upevnenie na želané miesto
- Lepidlo má skvelú priľnavosť na rôznych povrchoch, vrátane mierne drsných povrchov
- Široký teplotný rozsah aplikovania, od +5 °C do +60 °C
- Odolnosť voči UV žiareniu bez zanechávania zvyškov až šesť týždňov
- Dostupné v oranžovej alebo žltej farebnej verzii
- Použiteľné v rôznych prostrediach
- Zloženie pásy: materiál nosiča = sPVC, lepidlo = prírodný kaučuk
- Dostupné rozmery: 33 m × 30 mm, 33 m × 50 mm

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkčené PVC | • Celková hrúbka | 120 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------|
| • Sila pretrhnutia | 22 N/cm | • Hand tearability | dobré |
|--------------------|---------|--------------------|-------|

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 2 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® Professional 66001

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=66001>