



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produktové Informácie

Maskovacia páska Precision Mask® pre ostré a rovné okraje, odstránenie do 6 mesiacov

Popis produktu

tesa® 4334 Precision Mask® sa skladá z extra tenkého a pevného papierového nosiča s akrylovým lepidlom. Kombinácia vysoko kvalitného nosiča a vynikajúceho špeciálneho lepidla umožňuje ľahkú odstrániteľnosť až 6 mesiacov po aplikácii. To umožňuje viacnásobné pracovné postupy počas jedného maskovania. Súčasne umožňuje pásku pevne pritlačiť k povrchu bez rizika strhnutia náteru. Profesionálna páska v rukách profesionálneho maliara prinesie úsporu nákladov a vyššiu spokojnosť zákazníka s kvalitou práce. tesa® Precision Mask® 4334 sa tiež doporučuje pre maskovacie aplikácie počas lakovania nástrekom, lakovanie s následným sušením v sušiacom zariadení do 120°C / 30 min. Tenký washi papier s nízkou hodnotou pretiahnutia sa výborne hodí pre dvojfarebné aplikácie, napr. pre rovné a dlhé línie a prechody. Je vhodná na hladké či mierne hrubé povrchy.

Charakteristika

- Pre tvorbu rovných a ostrých okrajov náteru a laku
- Interiérové maskovanie (odstrániteľná do 6 mesiacov)
- Vonkajšie maskovanie (odstrániteľná do 8 týždňov)
- Tenký, ale odolný nosič proti pretrhnutiu
- Mierne priehľadný nosič uľahčuje vysokú presnosť aplikácie
- Na hladké či mierne hrubé povrchy
- Použiteľná s vodou riediteľnými farbami a lakmi
- Vhodná pre najnáročnejšie maľovanie a lakovanie
- Ľahko odstrániteľná

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 4 % | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04334>