

tesa® 60672

Produktové Informácie



Odolná hliníková páska s papierovým linerom – 75 µm fóliou

Popis produktu

tesa® 60672 je odolná hliníková páska na báze hliníkovej fólie s hrúbkou 75 µm (3 mil), priehľadného akrylového lepidla a bielej, jednostranne silikónizovaného, papierového lineru s hrúbkou 85 µm.

Charakteristika

- * Mechanická stabilita
- * Ľahko odnímateľný liner
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A
- * Spĺňa požiadavky UL 723

Aplikácia

- * Opravy nákladných vozidiel a prívosov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hliníková fólia	• Farba krycieho materiálu	biela
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka krycieho materiálu	85 µm
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka pásy	_NULL µm
• Celková hrúbka	125 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Liner release force	0.3 N/cm	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature from	-40 °C		

tesa® 60672

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Príľnavosť na PVC (počiatočná) | 7 N/cm |
| • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 10 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 10 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 5.5 N/cm | | |

Certifikáty

Certifikované podľa

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Ďalšie informácie

Celková hrúbka uvedená v časti „Technické údaje“ predstavuje hrúbku pásky bez lineru. Hrúbka s linerom je 210 µm (8,3 mil).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60672>