



tesa® 60652

Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska s papierovým linerom – 50µ fóliou

Popis produktu

tesa® 60652 je hliníková páska na báze hliníkovej fólie s hrúbkou 50 µm (2 mil), priehľadného akrylového lepidla a bielej, jednostranne silikónizovanej, 85 µm hrubého papierového lineru.

Charakteristika

- * Mechanicky stabilná a prispôsobivá
- * Ľahko odnímateľný liner
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A
- * Spĺňa požiadavky UL 723

Aplikácia

- * Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia



tesa® 60652

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hliníková fólia	• Celková hrúbka	90 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Farba krycieho materiálu	biela
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka krycieho materiálu	85 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	6 %	• Operation temperature up to	+160 °C
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Liner release force	0.3 N/cm	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective
• Operation temperature from	-40 °C	• Ľahko odstraniteľná	nie

Hodnoty príľnavosti k

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ	9 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	4.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Celková hrúbka uvedená v časti „Technické údaje“ predstavuje hrúbku pásky bez lineru. Hrúbka s linerom je 175 µm (6,9 mil).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.