


tesa® 50650

Produktové Informácie



Maskovacia páska PET 220 °C so silikónovým lepidlom

Popis produktu

tesa® 50650 je prispôsobivá, modrá priesvitná, vysokoteplotná maskovacia páska s polyesterovým nosičom a silikónovým lepidlom. tesa® 50650 sa používa na rôzne aplikácie, najmä na maskovanie počas procesov práškoveho lakovania, na ochranu povrchu a lepenie nepolárnych materiálov. Silikónový lepiaci systém maskovacej pásky zabezpečuje jej extrémnu tepelnú odolnosť, pričom znesie extrémne teploty až do 220 °C po dobu 30 minút.

Charakteristika

- * Odolnosť voči vysokým teplotám (do 220 °C po dobu 30 minút)
- * Odstrániteľnosť bez zvyškov pre maskovacie aplikácie a aplikácie ochrany povrchu
- * Dobrá prispôsobivosť, tenký nosič pre ostré farebné hrany
- * Vysokoteplotná páska sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a jednoduchým úplným odstránením bez zanechania zvyškov
- * Tenká páska sa dobre prispôbuje nepravidelným tvarom, umožňuje vytvárať ostré farebné hrany a ponúka vynikajúce ukotvenie farby.

Aplikácia

- tesa® 50650 je ideálna na maskovanie plôch, ktoré majú byť cránené počas procesu práškoveho lakovania
- Vysokoteplotná páska je schopná zniesť teploty až do 220 °C po dobu 30 minút
- tesa® 50650 možno použiť pri aplikáciách na ochranu povrchu
- Maskovacia páska sa vyznačuje odstránením bez zvyškov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PETP | • Celková hrúbka | 55 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 120 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 220 °C |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • Ľahko odstrániteľná | áno |
| • Ručné odtrhnutie | nízke | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 3.3 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 50650

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50650>