



tesa® ACXplus 7063

Produktové Informácie



800 µm obojstranná akrylová penová páska

Popis produktu

Rad tesa® ACX^{plus} 706x je určený na lepenie „ťažko lepiteľných materiálov“, ako sú práškové nátery alebo plastové materiály. Dokonca aj v kombináciách takýchto materiálov poskytuje tento výrobok pokročilú bezpečnosť vďaka svojej inovatívnej štruktúre. Ide o vysokovýkonnú akrylovú penovú pásku na trvalé montážne aplikácie v interiéri.

Charakteristika

* Vysoká úroveň priľnavosti na ťažko lepiteľných podkladoch * Odolnosť voči migrácii zmäkčovadiel

Aplikácia

Príkladom montážnych aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach (napr. výťah, extrudér, doprava, spotrebiče, interiérové vybavenie) sú:

- * Dekoratívne prvky
- * Montáž emblému
- * Lišty a profily

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Napenený akrylát | • Celková hrúbka | 800 µm |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | • Farba | čierna |

Hodnoty priľnavosti k

- Priľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) 40 N/cm

Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz, čím otvoríte náš technický informačný list:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Výrobok sa odporúča používať v interiéri. Pre trvalé aplikácie vo vonkajšom prostredí s požiadavkami na nosnosť je v našej ponuke výrobkov rad tesa® ACX^{plus} 707x. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne pochopiť aplikáciu (vrátane príslušných podkladov) na zabezpečenie najlepšieho odporúčania výrobku.

Možnosti lineru:

* PV22: Biely papierový liner – s potlačou

* PV24: Modrý fóliový liner – bez potlače

Certifikáty:

* tesa® ACX^{plus} 7063 je uznaná podľa normy UL 746C. Súbor UL QOQW2.E309290

* tesa® ACX^{plus} 7063 je uznaná podľa normy UL 879. Súbor UL UYMR2.E479260

*Kvalifikovaná na získanie kreditu podľa LEED

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=07063>