

tesa® 4434

Produktové Informácie



Vysokokvalitná papierová šablónová maskovacia páska na pieskovanie, ochranu a spevnenie

Popis produktu

tesa® 4434 je tvorená pevným, plochým papierovým nosičom a systémom prírodného kaučukového lepidla. Páska sa vyznačuje výbornou priľnavosťou, vysokou lepivosťou a rýchlym počiatočným uchytením. Ponúka tiež vynikajúcu možnosť vyrezávania aj ukotvenia farby. Silný, hrubý a odolný papierový nosič bol vyvinutý pre manuálne vyrezávanie. Vďaka svojej extrémnej odolnosti sa tesa® 4434 používa hlavne ako ochranný materiál pri brúsení v dielňach a ako podložky na pracovných stoloch počas vysekávania v obuvníckom, kožiarskom a kovopriemysle, či pri iných ochranných činnostiach. Páska je taktiež ideálna ako šablóna na pieskovanie.

udržateľné aspekty

55% biozaložený obsah v celom produkte bez podkladovej vrstvy (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Silný a hrubý papierový nosič pre veľmi dobrú odolnosť počas brúsenia alebo pieskovania (50 sek./4 bar)
- Výborné možnosti vyrezávania, uchytenia farby a odolnosť voči teplotám do 100 °C
- Dobrá priľnavosť k rôznym povrchom, čisté odstránenie

Aplikácia

- tesa® 4434 je ideálna na ochranu autodiélov počas profesionálnych lakýrnických prác
- Plochá papierová páska poskytuje dokonalú priľnavosť aj na zložitých povrchoch a je vhodná na spevnenie zvrškov
- tesa® 4434 sa tiež používa ako šablónový materiál na pieskovanie predmetov, ako sú náhrobné kamene a pamätníky (veľmi dobrá odolnosť 50 sek./4 bar)
- Páska sa môže použiť ako ochranný materiál pri brúsení v dielňach, ako podložky alebo pri iných priemyselných ochranných prácach

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Hladký papier | • Celková hrúbka | 670 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

tesa® 4434

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Ručné odtrhnutie | stredné |
| • Sila pretrhnutia | 180 N/cm | • Teplotná odolnosť (30 min) | 120 °C |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Ďalšie informácie

Materiál šablón tesa® 4434 slúži na pieskovanie náhrobných kameňov a pomníkov, zakrývanie sériových dosiek pri odstraňovaní korózie na oceľových nádobách a na zakrývanie pri opieskovávaní mostných a strojárnských prvkov.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4434>