

# tesa® 4434

## Produktové Informácie



Vysokokvalitná papierová maskovacia páska na pieskovanie, ochranu a spevnenie

### Popis produktu

tesa® 4434 pozostáva z pevného, plochého papierového nosiča a systému lepidla z prírodného kaučuku. Páska sa vyznačuje vynikajúcou priľnavosťou, vysokou lepivosťou a rýchlym uchopením. Ponúka tiež výbornú spracovateľnosť a ukotvenie farby. Pevný, hrubý a odolný papierový nosič je vyvinutý na ručné rezanie. Vďaka extrémnej odolnosti sa tesa® 4434 používa najmä ako ochranný materiál pri brúsení v dielňach a ako podložky na stoloch počas vysekávania v obuvníckom, kožiarskom a kovospracujúcom priemysle a pri ďalších ochranných prácach. Páska je tiež ideálna ako šablónový materiál na pieskovanie aplikácií.

### udržateľné aspekty

55% biozaložený obsah v celkovom produkte bez podložky (podľa hmotnosti)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- Pevný a hrubý papierový nosič pre veľmi dobrú trvácnosť pri brúsení alebo pieskovaní (50 sek./4 bar)
- Výborná spracovateľnosť, ukotvenie farby a odolnosť voči teplotám až do 100°C
- Dobrá priľnavosť na rôzne povrchy, čisté odstránenie

### Aplikácia

- tesa® 4434 je ideálna na ochranu autodiélov počas profesionálnych lakovacích prác
- Plochá papierová páska ponúka perfektnú priľnavosť aj na náročných povrchoch a je vhodná na spevnenie zvrškov
- tesa® 4434 sa používa aj ako šablónový materiál na pieskovanie objektov, ako sú náhrobky a pamätníky (veľmi dobrá trvácnosť 50 sek./4 bar)
- Páska môže slúžiť ako ochranný materiál pri brúsení v dielňach, na podložky alebo pri iných priemyselných ochranných prácach

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                  |        |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Hladký papier   | • Celková hrúbka | 670 µm |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk |                  |        |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4434>

# tesa<sup>®</sup> 4434

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |          |                              |         |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 %      | • Ručné odtrhnutie           | stredné |
| • Sila pretrhnutia          | 180 N/cm | • Teplotná odolnosť (30 min) | 120 °C  |

### Hodnoty príľnavosti k

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

### Ďalšie informácie

Materiál šablón tesa<sup>®</sup> 4434 slúži na pieskovanie náhrobných kameňov a pomníkov, zakrývanie sériových dosiek pri odstraňovaní korózií na oceľových nádobách a na zakrývanie pri opieskovaní mostných a strojárnských prvkov.

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4434>