


tesa® 50620

Produktové Informácie



Maskovacia páska PET 200 °C so silikónovým lepidlom

Popis produktu

Maskovacia páska na práškové lakovanie tesa® 50620 Basic je zelená priesvitná vysokoteplotná maskovacia páska s polyesterovým nosičom a silikónovým lepidlom. tesa® 50620 sa používa na rôzne aplikácie, najmä na prekrytie počas procesov práškového lakovania a na ochranu povrchu.

Charakteristika

- * Odstrániteľnosť bez zvyškov pre maskovacie aplikácie a aplikácie ochrany povrchu
- * Vysokoteplotná páska sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a jednoduchým úplným odstránením bez zanechania zvyškov
- * Páska umožňuje tvorbu ostrých farebných hrán a ponúka dobré ukotvenie farby.
- * Silikónový lepiaci systém maskovacej pásky zabezpečuje jej tepelnú odolnosť voči teplotám až do 200 °C po dobu 30 minút.

Aplikácia

- tesa® 50620 je vhodná na prekrytie plôch, ktoré je potrebné chrániť počas všeobecných aplikácií práškového lakovania
- Vysokoteplotná páska je schopná zniesť teploty až do 200 °C po dobu 30 minút
- tesa® 50620 sa používa pri aplikáciách na povrchovú ochranu alebo na lepenie nepolárnych materiálov
- Maskovacia páska sa vyznačuje odstránením bez zvyškov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 70 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 110 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 200 °C |
| • Sila pretrhnutia | 75 N/cm | • Tvorba ostrých farebných prechodov | áno |
| • Prieraznosť | 4000 V | • Zachytenie farby | dobré |
| • Ručné odtrhnutie | nie | • Ľahko odstrániteľná | áno |

tesa® 50620

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 3.6 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50620>